

INCUBADOR CON AGITACIÓN ORBITAL



Modelos	Volumen de Cámara (litros)	Capacidad Max de agitación	Tamaño de la plataforma	Dimensiones externas AN x L x AL (cm)	Rango de temperatura (Precisión)	estabilizador de voltaje Recomendado
---------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------	---	--	--

SKU: CIS 24 BL | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Modelos
	CIS-24 BL 180 9 litros 18\"	70 x 78 x 125 5°C a 60° C ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) VS-02	Any Modelos
	RIS-24 BL 180 9 litros 18\"	63 x 68 x 60 5°C sobre el ambiente a 60°C ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) x	Any Modelos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INCUBADOR CON AGITACIÓN ORBITAL

 Las incubadoras con agitador Orbital están diseñadas específicamente para tener la ventaja combinada de tener controlada la temperatura de incubación y almacenaje con agitación orbital necesario para muchos procedimientos de laboratorio, tales como cultivos de tejidos, los estudios de fermentación, las reacciones enzimáticas, la incubación controlada y ensayos de envejecimiento, estudios de crecimiento, etc.

El modelo CIS-24 BL incorpora un compresor herméticamente cerrado ubicado debajo de la incubadora para proporcionar temperaturas inferiores a la del ambiente.

Motor de inducción libre de carbones (poca mantención) con un variador de frecuencia hace que la unidad sea adecuada para un funcionamiento continuo sin parar.

Control electrónico suave de frecuencia asegura inicio suave y lograr mantener la velocidad preestablecida.

Mecanismo compacto de contrapeso asegura una alta estabilidad y fiabilidad incluso en funcionamiento continuo y distribución de la carga desigual.

Características Sobresalientes:

- Cámara Interior de acero inoxidable grado 304 y exterior con puerta interior de plexiglás
- Velocidad variable de 20 RPM a 250 RPM
- Indicación digital de la velocidad con parámetros preestablecidos
- Amplitud de agitación de 25 mm
- Plataforma universal para acomodar mordazas intercambiables de diferentes tamaños para diferentes capacidades de los frascos.

(Capacidad máxima) 100 ml x 40 frascos, 150 ml x 34 frascos, 23 frascos de 250 ml x, x 16 ml frascos de 500 ml, 1000 x 9 frascos)

- Reinicio automático a la velocidad preestablecida en caso de fallo de alimentación
- Controlador digital de visualización de temperatura

Accesorios Opcionales:

- Iluminación de la Cámara con lámparas fluorescentes o de color ultravioleta
- Temporizador cíclico para el control de la iluminación 0-24 Horas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelos

COTECNO