

BAÑO DE AGUA CON AGITACIÓN



Características Sobresalientes:

- Cámara interior y el cuerpo exterior del Acero inoxidable grado 304.
- Calentamiento hasta 95 ° C.
- Indicador Digital de Temperatura, Controlador con una precisión exacta de ± 1 ° C.
- Rango de velocidad de agitación de 40 a 180 golpes por minuto.
- Longitud de golpe de 25 mm.

SKU: N / A | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos agitadores con baño de agua tienen amplias aplicaciones en biotecnología, micro-biología, química, Control de Calidad y otros laboratorios.

Las unidades son de doble pared con cuerpo exterior y cámara interior de acero inoxidable que tiene un aislamiento eficaz en el medio. El baño de acero inoxidable tiene un tamaño de 355 mm (An) x 300 mm (L) x 165 mm (Al).

Una cubierta especial de tipo piramidal evita la evaporación del agua y hace que el agua condensada caiga de nuevo en el baño. Se proporciona una válvula para facilitar el drenaje de los contenidos del baño.

La bandeja desmontable de acero inoxidable tiene abrazaderas para una variedad de capacidades frasco. Se suministra con bandeja con capacidad para 12 frascos x 100 ml, Mientras que las bandejas con la siguiente capacidad están disponibles opcionalmente.

Especificaciones Técnicas

Gradillas para tubos de ensayo

50 ml x 12 matraces

250 ml x 6 matraces

1000 ml x 2 matraces

150 ml x 9 matraces

500 ml x 4 matraces

2000 ml x 1 matraces

COTECNO