

MEZCLADOR DE MORTERO - 5L (5.3QT.), CONTROL MANUAL BÁSICO, ASTM—H-3851.3F



SKU: H-3851.3F | **Categorías:** [Cemento](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mezcladores de Mortero](#) |
Etiquetas: [ASTM C305](#), [EN 196](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezclador básico de dos velocidades diseñado para mezclar morteros y pastas de cemento. El mezclador proporciona suministros manuales de cemento, agua y arena. El mezclador incluye un recipiente de acero inoxidable de 5 litros (5,3 qt) y un agitador ASTM, que funciona a 140 ± 5 rpm o 285 ± 10 rpm. La especificación eléctrica es 110 / 220V 50 / 60Hz.

La construcción resistente de aluminio y hierro fundido proporciona durabilidad y una larga vida útil. el mezclador proporciona un potente motor de corriente continua trifásico para un funcionamiento silencioso y sin mantenimiento gracias al uso de engranajes planetarios y una transmisión dentada de correa. El recipiente mezclador se conecta al mezclador mediante un sistema de sujeción de liberación rápida. La distancia entre el recipiente de mezcla y el agitador es de 3 ± 1 mm y puede fijarse con facilidad y precisión.

Engranaje planetario y dentado, accionamiento por correa para garantizar un funcionamiento silencioso y sin mantenimiento. El mango de fácil manejo hace que el mecanismo de elevación facilite el levantar y bajar el recipiente de mezcla. Montaje rápido y fiable del cuenco también hace pruebas sin esfuerzo.

Cumple con las normas: [ASTM C305](#), EN 196.

Accesorios:



[H-3820](#)

Arena para Ensayo ASTM 20-30



[H-3825](#)

Arena Ottawa C109 para ensayo de cubo

[/tab]

[/tabgroup]

COTECNO