

2-8 FARMACIA REFRIGERADORA BELL-FARMAREFRI-60L



SKU: B-01-29-0701-0202 | **Categorías:** [Refrigeradores de Farmacia](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Rango de temperatura ajustable 2-8°C
- Control por microprocesador, pantalla digital y ajuste de temperatura con un incremento de 0,1°C Pantalla digital de gran tamaño
- Variación de temperatura dentro de $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- Ventilador de refrigeración con lubricación permanente para mayor seguridad y longevidad
- Compresor especial de alta eficiencia con fiabilidad de campo conocida
- Refrigeración por aire forzado con sistema de distribución de aire optimizado diseñado

Seguridad

- Batería de reserva incorporada para mostrar la temperatura y hacer funcionar el sistema de alarma visual y sonora durante un máximo de 8 horas sin alimentación de CA.
- Sistema de alarma visual y acústica: temperatura alta/baja, alarma de fallo del termostato, alarma de fallo de alimentación, puerta entreabierta.
- Protección de fallo de alimentación: retardo de encendido del sistema de refrigeración en caso de fallo de alimentación, protección de retardo de reinicio.
- Bloqueo de teclado, protección por contraseña para evitar el ajuste aleatorio de parámetros.
- Amplio rango de voltaje disponible: 187V~242V.

Diseño humanizado

- Diseño optimizado de utilización del espacio con estantes de varios niveles y altura ajustable para adaptarse a las necesidades de almacenamiento de productos farmacéuticos de diversos tipos.
- De serie con luz interior LED
- Cerradura de seguridad para evitar el acceso no autorizado

Especificaciones:

	Modelo	Bell-FarmaRefri-60L
Código SKU	B-01-29-0701-0202	
Rendimiento	Rango de temperatura	+2~+8°C
	Temperatura ambiente	10~32°C
Sistema de refrigeración	Controlador	Microprocesador
	Mostrar	Pantalla digital
	Compresor	1
	Refrigerante	R600a
Datos eléctricos	Tipo de enfriamiento	Refrigeración por aire forzado
	Tipo de descongelación	libre de heladas
	Fuente de alimentación (V/Hz)	220/50~60; 115/60
Datos eléctricos	Potencia nominal (W)	72
	Corriente eléctrica (A)	0.59
	El consumo de energía	0,84 kWh/24h

Modelo	Bell-FarmaRefri-60L	
Alarma	Temperatura alta/baja	Y
	Fallo de alimentación	Y
	Puerta entreabierto	Y
	Fallo del termostato	Y
	Capacidad	60L
Dimensiones	Tamaño interior (ancho x profundidad x alto)	410*315*560m
	Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto)	495*450*710m
	Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	558*510*760m
	Nt/Gt (aprox.)	33/37kg
	Cantidad de carga (20'/40'/40'H)	132/276/276
Accesorios	Castor	/
	Lámpara	CONDUJO
	Puerta	1 (puerta de vidrio)
	Estante	2
	Agujero de prueba	1/25 mm
	Registrador de temperatura	Opcional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Mínima (°C) [2](#)

COTECNO