

-25°C CONGELADOR BIOMÉDICO BELL-CONGEBIOM-268L



Estos productos, diseñados para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos, se instalan en centros de investigación y clínicas de ciencias de la vida, pruebas electrónicas y mercados médicos.

SKU: B-01-29-0701-0307 | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Refrigerante químicamente estable, sin CFC, disponible en el mercado y seguro para el medio ambiente.
- Aislamiento de espuma de alta densidad para mayor rigidez y estabilidad de la temperatura de almacenamiento.
- Pantalla digital LED para una observación clara.
- Amplia tolerancia de voltaje con un rango de voltaje aplicable de 187~242 V/AC.

Seguridad

- Múltiples alarmas de mal funcionamiento incluyendo alta y baja temperatura, error de sensor.
- Dos tipos de indicaciones de alarma: zumbido audible y luz intermitente visible.
- Bloqueo de puerta para mayor seguridad de almacenamiento

Diseño humanizado

- Puerta lateral vertical con tirador incorporado para facilitar la apertura; bisagra de puerta limitada para evitar colisiones al abrir la puerta.
- Diseño con ruedas bloqueables para que el cliente pueda moverlo cuando lo necesite.
- Controlador de la función de protección de contraseña para evitar el cambio de parámetros de funcionamiento al azar.

Especial:

- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente
- Fácil de limpiar material de chapa de acero pulverizado; No es fácil de adherirse al polvo

Especificaciones:

	Modelo	Bell-CongeBiom-268L
	Código SKU	B-01-29-0701-0307
	Rango de temperatura	-10~-25°C
	Temperatura ambiente	+10~+32°C
Rendimiento	Controlador	Microprocesador
	Mostrar	Pantalla digital

	Modelo	Bell-CongeBiom-268L
Sistema de refrigeración	Compresor/Marca 1/CUBIGEL	
	Refrigerante	R290
	Tipo de enfriamiento	Refrigeración directa
	Tipo de descongelación	Manual
Datos eléctricos	Fuente de alimentación (V/Hz)	220~240V/50~60;115/60
	Potencia nominal (W)	180
	Corriente eléctrica (A)	1.4
	El consumo de energía	3kWh/24h
	Alarma de falla de energía	8H
Dimensiones	Capacidad	268L
	Tamaño interior (ancho x profundidad x alto)	508*455*1137mm
	Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto)	690*680*1635mm
	Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	760*760*1750mm
	Nt/Gt (aprox.)	93,5/113,5 kg
	Cantidad de carga (20'/40'/40'H)	21/45/45
Alarma	Temperatura alta/baja	Y
	error del sensor	Y
	Fallo de alimentación	Y
	Puerta entreabierta	Y
	Fallo del termostato	Y
Accesorios	Condensador limpio	/
	Castor	4
	Puerto de alarma remota	Y
	puerta interior	4
	Estante	3
	Agujero de prueba	1/25MM
	Registrador de datos	Opcional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Mínima (°C) [-25](#)

COTECNO