

'-40 °C CONGELADOR DE BAJA TEMPERATURA, TIPO VERTICAL PUERTA INDIVIDUAL



El congelador de baja temperatura ofrece una amplia variedad de aplicaciones de investigación y almacenamiento, como experimentos científicos a baja temperatura, preservación de plasma, biomateriales, vacunas, propiedades biomédicas de productos militares.

Es adecuado para institutos de investigación, industrias electrónicas, industrias de ingeniería química, hospitales, estaciones de saneamiento y antidepidémicos, laboratorios universitarios, industrias militares.

SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Mínima (°C)
	BellCongBajaT268	Capacidad: 268L	Any Temperatura Mínima (°C)
	BellCongBajaT270	Capacidad: 270L	Any Temperatura Mínima (°C)
	BellCongBajaT328	Capacidad: 328L	Any Temperatura Mínima (°C)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	BellCongBajaT288A	BellCongBajaT525	BellCongBajaT450	
Tamaño externo (L * W * H) mm	737 * 780 * 1860	880 * 855 * 1912	660 * 780 * 1850	
Capacidad	Refrigerador superior: 188L Abajo congelador: 100L	Parte superior: 262.5L Abajo: 262.5L	Superior: 225L Abajo: 225L	
Tipo	Vertical			
Rango de temperatura	Superior: 2 °C ~ 8 °C Abajo: -10 °C ~ -40 °C	-20 ~ -40 °C	-10 °C ~ -40 °C	Exactitud de la temperatura 0.1 °C
Sistema de control	Control de microprocesador			
Alarma	Pantalla LED Alarma de temperatura alta o baja, alarma de falla del sensor de temperatura, alarma de puerta abierta	Pantalla LED	Pantalla LCD	
Tipo de refrigeración	Refrigeración Directa			
Refrigerante	R404a, sin CFC	R507a, sin CFC	R507a, sin CFC	
Condensador y Evaporador	Condensador montado en el interior y evaporador tipo bobina, El material es tubo de pared simple		Alto efecto Aire enfriado Condensador Con cobre	
Construcción Estructura	Diseño Unibody & Espuma Mono-ensamblaje (Material de aislamiento de poliuretano rígido)			
Material interno	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias		Placa de ABS	
Material externo	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano			
Cajón / Estantes	Superior: 3 estantes ajustables Abajo: 3 cajones	Parte superior: 6 cajones Abajo: 4 cajones	Parte superior: 6 cajones Abajo: 6 cajones	
Consumo	430W	310W	650W	

Modelo	BellCongBajaT288A	BellCongBajaT525	BellCongBajaT450
Fuente de alimentación	AC220V ± 10%, 50 / 60Hz		
Peso bruto (kg)	175	220	145
Tamaño del paquete (L * W * H) mm	815 * 850 * 2070	976 * 923 * 2057	860 * 980 * 2050



COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Mínima (°C) [-40](#)

COTECNO