'-40 °C TIPO DE CONGELADOR HORIZONTAL DE BAJA TEMPERATURA

El congelador de baja temperatura ofrece una amplia variedad de aplicaciones de investigación y almacenamiento, como experimentos científicos a baja temperatura, preservación de plasma, biomateriales, vacunas, propiedades biomédicas de productos militares.

Es adecuado para institutos de investigación, industrias electrónicas, industrias de ingeniería química, hospitales, estaciones de saneamiento y antidepidémicos, laboratorios universitarios, industrias militares.

Modelo	BellCongBajaT40H	BellCongBajaT40H2	BellCongBajaT40H3	BellCongBajaT40H4	BellCongBajaT40H5
Tamaño externo (L * W * H) mm	575 * 500 * 835	861 * 570 * 850	1098 * 617 * 850	1412 * 710 * 838	1695 * 805 * 955
Capacidad	100L	200L	300L	390L	485L
Rango de temperatura	-10 ℃ ~ -40 ℃				-30 ℃ ~ -40 ℃
Exactitud de la temperatura	0.1 ℃				
Sistema de control	Control por microprocesador, pantalla LED				
Alarma	Alarma de alta o baja temperatura, sistema y alarma de falla del sensor; alarma de falla del condensador; Puerta entreabierta; Alarma de falla de energía				
Tipo de refrigeración	Refrigeración Directa				
Refrigerante	R404a, libre de CFC				R507a, sin CFC
Condensador y Evaporador	Material de cobre (excepto BDF-40H390, material de acero)				
Construcción	Estructura	Diseño Unibody y Ensamblaje mono-espuma (Material de aislamiento de poliuretano rígido)			
	Material interno	Aluminio			
	Material externo	Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano			
Cestas	1 pieza	2 piezas	2 piezas	2 piezas	/
Consumo	120W	200W	230W	425W	295W

Fuente de alimentación	AC220V ± 10%, 50 / 60Hz				
Peso bruto (kg)	29.5	37.5	50	85	160
Tamaño del paquete (L * W * H) mm	620 * 570 * 880	914 * 655 * 875	1160 * 745 * 875	1488 * 790 * 945	1750 * 925 * 1050

SKU: BellCongBajaT40H,BellCongBajaT40H2,BellCongBajaT40H3,BellCongBajaT40H4,BellCongBajaT40H5 | **Categorías:** Refrigerador y congelador de laboratorio |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO