

'-40 °C CONGELADOR DE BAJA TEMPERATURA, TIPO VERTICAL PUERTA INDIVIDUAL



El congelador de baja temperatura ofrece una amplia variedad de aplicaciones de investigación y almacenamiento, como experimentos científicos a baja temperatura, preservación de plasma, biomateriales, vacunas, propiedades biomédicas de productos militares.

Es adecuado para institutos de investigación, industrias electrónicas, industrias de ingeniería química, hospitales, estaciones de saneamiento y antidepidémicos, laboratorios universitarios, industrias militares.

SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Mínima (°C)
	BellCongBajaT268	Capacidad: 268L	Any Temperatura Mínima (°C)
	BellCongBajaT270	Capacidad: 270L	Any Temperatura Mínima (°C)
	BellCongBajaT328	Capacidad: 328L	Any Temperatura Mínima (°C)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	BellCongBajaT288A	BellCongBajaT525	BellCongBajaT450
Tamaño externo (L * W * H) mm	737 * 780 * 1860	880 * 855 * 1912	660 * 780 * 1850
Capacidad	Refrigerador superior: 188L Abajo congelador: 100L	Parte superior: 262.5L Abajo: 262.5L	Superior: 225L Abajo: 225L
Tipo	Vertical		
Rango de temperatura	Superior: 2 °C ~ 8 °C Abajo: -10 °C ~ -40 °C	-20 ~ -40 °C	-10 °C ~ -40 °C
Sistema de control	Control de microprocesador Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LCD
Alarma	Alarma de temperatura alta o baja, alarma de falla del sensor de temperatura, alarma de puerta abierta		
Tipo de refrigeración	Refrigeración Directa		
Refrigerante	R404a, sin CFC	R507a, sin CFC	R507a, sin CFC
Condensador y Evaporador	Condensador montado en el interior y evaporador tipo bobina, El material es tubo de pared simple		Alto efecto Aire enfriado Condensador Con cobre
Construcción Estructura	Diseño Unibody & Espuma Mono-ensamblaje (Material de aislamiento de poliuretano rígido)		
Material interno	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias		Placa de ABS
Material externo	Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano		
Cajón / Estantes	Superior: 3 estantes ajustables Abajo: 3 cajones	Parte superior: 6 cajones Abajo: 4 cajones	Parte superior: 6 cajones Abajo: 6 cajones
Consumo	430W	310W	650W

Exactitud de la temperatura 0.1 °C

Modelo	BellCongBajaT288A	BellCongBajaT525	BellCongBajaT450
Fuente de alimentación	AC220V \pm 10%, 50 / 60Hz		
Peso bruto (kg)	175	220	145
Tamaño del paquete (L * W * H) mm	815 * 850 * 2070	976 * 923 * 2057	860 * 980 * 2050



COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Mínima (°C) [-40](#)

COTECNO