

'-86 °C CONGELADOR DE TEMPERATURA ULTRABAJA - TIPO HORIZONTAL



Congelador de temperatura ultra baja ofrece una amplia variedad de aplicaciones de investigación y almacenamiento, como experimentos científicos a baja temperatura, preservación de glóbulos rojos, venta de sangre blanca, piel, hueso, bacterias, semen, productos biomédicos, productos pcean, dispositivos electrónicos y prueba de baja temperatura de materiales especiales. Es adecuado para bancos de sangre, hospitales, estaciones de saneamiento y antidepidémicos, industrias electrónicas, laboratorios universitarios.

SKU: N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	BellCongTempHor-150	BellCongTempHor-300
Tamaño externo (W * D * H) mm	1250 * 740 * 955	1425 * 765 * 955
Tamaño interno (W * D * H) mm	540 * 480 * 574	804 * 593 * 629
Capacidad	150L	300L
Tempe.Range	-40 °C ~ -86 °C	
Temperatura. Exactitud	0.1 °C	
Compresor	Compresor famoso internacional * 2	
Sistema de control	Control por microprocesador y pantalla LED de pantalla grande	
Alarma	Alarma de audio y visual para: Alarma de temperatura alta o baja, alarma de falla del sensor, alarma sucia del condensador, alarma de batería baja, alarma de falla de energía, alarma de voltaje anormal. alarma remota opcional:	
Refrigerante	Refrigerante 404a 508B R290 Espuma libre de CFC, refrigerante sin CFC	
Construcción	Unibody Design, tecnología de espuma dos veces Material interno: hoja galvanizada Material externo: acero laminado en frío	
consumo	700w	1000w
Fuente de alimentación	220V / 50HZ	
Accesorio opcional	Registrador de temperatura accesorio opcional, cajas de congelación y estantes, Sistema de respaldo de CO2 y sistema de respaldo de nitrógeno líquido	
Accesorio estándar	Retire la pala de crema y el guante antihielo	
Caja de almacenamiento opcional (2 pulgadas, caja de 81 cajas de papel)	81	200
Estantes de almacenamiento portátiles opcionales	9	20
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	1360 * 836 * 1003	1554 * 866 * 1003
Peso bruto	217kg	222kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO