

## ACEITE DE TEMPLE



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aceite de temple](#), [Mezcla de agua de temple](#), [Agente limpiador](#), [Medio aislante](#), [Nabertherm](#), [Tecnología para Procesos Térmicos II](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo	2021 Capacidad / Volumen (L)
	491000140	Any SKU / Modelo	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)	
	491000161	Any SKU / Modelo	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)	
	491000240	Any SKU / Modelo	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Detalles



Aceite de temple

- Adecuado para la mayoría de aceros de herramientas
- Estable termoquímicamente y resistente a la evaporación
- Longevidad ilimitada con un uso normal
- Para un efecto de enfriamiento moderado en márgenes de martensita críticos
- Durixol W 25 w que puede lavarse con agua

### Modelos

Núm. art.	Descripción	Embalaje
491000140	Durixol W 25	50 l barril
491000161	Durixol W 25	200 l barril
491000240	Durixol W 25 w	50 l barril

### Control y Proceso y Documentación

Tecnología para Procesos Térmicos I

[Tecnología para Procesos Termicos I](#)

Tecnología para Procesos Térmicos II

[Tecnología para Procesos Térmicos II](#)

Documentación

[Sinóptico de productos](#)

[Control de proceso y documentación](#)

[Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema](#)

[AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9](#)

[Funciones de los controladores](#)

[Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Capacidad / Volumen (L) [50L](#)

COTECNO