

AGITADOR DIGITAL LED DE TECHO SCIOLOGEX® OS20-S, 20L, 110-220V, 50 / 60HZ



Aplicación / Especificación

Características de OS20-S / OS40-S:

- Control de velocidad analógico con pantalla LED de velocidad en tiempo real

SKU: 84010201 | **Categorías:** [Agitadores de techo](#), [Aplicaciones Especiales](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) | **Etiquetas:** [Agitador](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos agitadores aéreos muestran una alta confiabilidad, un servicio continuo prolongado y un rendimiento sobresaliente.

Características de OS20-Pro / OS40-Pro:

- Función anti-derrames: el control de la PC asegura una aceleración suave y evita derrames.
- Pantalla LCD en tiempo real: se muestran el valor establecido y el valor real.
- Conexión a PC a través del puerto RS232: permite el control por PC y la documentación de todos los valores de medición.

	OS40-Pro	OS20-Pro	OS40-S	OS20-S
Cantidad máxima de agitación (litros)	40 L	20 L	40 L	20 L
Entrada de clasificación del motor	120 W	60 W	120 W	60 W
Salida de clasificación del motor	100 W	60 W	120 W	50 W
Rango de velocidad (RPM)	50-2200	50-2200	50-2200	50-2200
Precisión de visualización de velocidad	±3%	±3%	-	-
Resolución de pantalla de velocidad (RPM)	1	1	1	1
Par Máximo (Ncm)	60	40	60	40
Dimensiones (mm)	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186
Peso	2.8 kg	2.6 kg	2.8 kg	2.6 kg
Voltaje (V AC)	100-240	100-240	100-240	100-240
Poder	130 W	70 W	130 W	70 W
Clase de protección	IP21	IP21	IP21	IP21
Temperatura de trabajo (C)	5-40	5-40	5-40	5-40

Documentación / Medios

[Folleto de agitador aéreo Scilogex](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO