

AGITADOR EQUIVALENTE DE ARENA -H-4374.5F



SKU: H-4374.5F | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equivalente de arena](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T176](#), [ASTM D2419](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El agitador de arena motorizado equivalente cuenta con dos temporizadores electrónicos separados (uno preajustado a 45 segundos y el otro predeterminado a 10 minutos) para aumentar la precisión y la facilidad de operación en comparación con un temporizador de tipo resorte. Se recomienda para muestras en el laboratorio. La oscilación consistente y repetible del aparato elimina la variación causada por el operador. La operación de sacudimiento ofrece una carrera de 8 "(203 mm) a una velocidad de 175 ± 2 golpes por minuto.

Especificaciones adicionales

Dimensiones: 12 x 24 x 24 "Alt. (31 x 61 x 61 cm).

Cumple con ASTM D2419; AASHTO T176.

Envío wt. 80 lbs. (36.3kg)

El agitador motorizado de arena equivalente es compatible con las siguientes normas: ASTM D2419, AASHTO T176

- [Manuales](#)
- [Normas](#)

[H-4374_Sand-Equivalent-1017](#) (Manual del producto PDF)

ASTM D2419

AASHTO T176

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO