

AGITADOR VORTEX MULTITUBOS BELLAGIVORTEXMULTI-100



SKU: N / A | Categorías: [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características Descripción

Modo de pulsación:

- El modo de pulsación programable permite a los usuarios ajustar los tiempos de encendido y apagado de las pulsaciones entre 1 y 59 segundos en intervalos de 1 segundo.
Esta función mejora la acción de vórtice creando una mezcla vigorosa
- Control por microprocesador:
El control por microprocesador de velocidad variable proporciona una acción mezcladora uniforme
- Pantalla LCD:
Las pantallas LCD independientes para la velocidad y el tiempo permiten al operador ver ambos ajustes
- Aplicaciones:
Suspensiones, pruebas de alto rendimiento en laboratorios clínicos, medioambientales y laboratorios químicos

Modelo

BellAgiVortexMulti-100

Código SKU	
Órbita de mezcla	3.6mm500-2500rpm
Rango de velocidad	1min-99h59min4.5kg
Gama de tiempos	10rpm
Capacidad máxima de peso	310 x 180 mm
Precisión de velocidad	426 x 250 x 480 mm
Dimensiones de la bandeja (L x A)mm	21.5kg
Dimensiones (L x A x A)mm	60W
Peso	
Alimentación	

No.	Code	Descripción	Dimension (mm)
1	AS-02040-00	BellMV-100, AC100~240V, 1.5AType	
1	AS-02041-01	BellMV-B01 50 gradillas para tubos de Φ 10 mm	245 x 132 x 45mm
2	AS-02041-02	BellMV-B02 50 Gradillas de 12 mm	245 x 132 x 45mm

No.	Code	Descripción	
3	AS-02041-03 BellMV-B03	50 gradillas para tubos de Φ 13 mm	245 x 132 x 45mm
4	AS-02041-04 BellMV-B04	50 gradillas para tubos de 16 mm	245 x 132 x 45mm
5	AS-02041-05 BellMV-B05	15 Gradillas de 25 mm	245 x 132 x 45mm
6	AS-02041-06 BellMV-B06	15 gradillas para tubos de Φ 29 mm	245 x 132 x 45mm
7	AS-02041-00 BellMV-B00	Juego de almohadillas para bandejas (superior e inferior)	305 x 178.5 x 25mm

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO