

ANALIZADOR BLAINE DYKERHOFF, CON 2 CELDAS DE MEDICIÓN.



SKU: N / A | Categorías: [Sistemas Blaine](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Analizador Blaine Dykerhoff, con 2 Celdas de Medición.

[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Aparato Blaine de permeabilidad del aire en PC enrollado
- Sistema Dyckerhoff con 2 celdas de medida.
- Ensayo y cálculo totalmente automáticos de el valor de Blaine
- Completo con: Software, sin PC, Celdas de medida 41 mm dia., volumen aprox. 75 cm³, llenar aceite, jeringa con tubo, tamper, 500 filtros redondos de 41 mm de diámetro. 10 piezas filtros de polvo 13 mm dia., sin calibrador de precisión.
- Oscuro. (w / d / h) 250 x 410 x 440 mm
- Peso 20 kg
- 110 V / 60 Hz, 230 V / 50 Hz

Una PC estándar con monitor, no incluido por nosotros, es necesario para trabajar con este sistema.[/vc_wp_text][/vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO