

## ANALIZADOR DE ELISA TOTALMENTE AUTOMATIZADO BELLANLIZELISAUTO-4000



### **Características:**

#### **Módulo de Software**

Sistema de Windows fácil de usar; Sistema Lis disponible

#### **Módulo de muestra**

Membrana hidrofóbica para evitar la contaminación cruzada

#### **Módulo de Rack de Muestra y Reactivo y Dilución**

Tubo de muestra original y botellas de reactivos; módulo de dilución programable opcional y de gran capacidad

#### **Lavadora de microplacas y módulo de lectura**

Sistema de módulo de lavado y lectura integrado único; Óptica de alta precisión

**SKU:** BellAnlizElisAuto-4000 | **Categorías:** [Procesador Elisa automático](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sonda de pipeteo, paso de 1ul (volúmenes de 1000ul).
- Total de 25 bastidores, el bastidor arbitrario se puede definir como muestra o reactivo en el software.
- 4 unidades microplacas de 96 pozos (pipeteo, incubadora, lectura).

Modelo	BellAnlizElisAuto-4000	
Unidad de pipeteo de muestra	Estante de muestra	24 tubos de muestra / estante, como máximo 23 bastidores
	Tubos de muestra primarios	11.5-13mm
	Pipeteo	8ul~1000ul, (10ul) CV<5%
	Tiempo para dispensar	8 minutos agregando 96 muestras
Unidad de pipeteo de reactivos	Sistema de dispensación	1 sonda de aspiración con movimiento X-Y-Z; sistema de dilución con una jeringa de 1000 ul, estación de lavado de flujo continuo.
	Estantes reactivos	2 tanques de reactivo (60 ml) / estante, como máximo 23 estantes
	Estantes QC	24 posiciones / estante de control de calidad, como máximo 23 bastidores
	Pipeteo	8ul~1000ul, 1ul paso
Unidad de lavado	Precisión de pipeteo	(100ul) CV≤0.5%
	Tiempo para dispensar	2 minutos (típico) ^ 100 ul de 96 reactivos a la placa de la botella de reactivo
	Programable	Sí (opciones y parámetros)
	Contenedores de lavado	3 búferes de lavado a 2,0 l, 1 búfer de lavado a 5,0 l, con sensor de nivel
Unidad de lectura	Contenedores de residuos	25L con sensor de residuos lleno
	Sistema de lavado	Dos colectores de 8 boquillas, uno para dispensar y el otro para aspirar
	Residual de lavado	<2µl
	Sistema de lectura	8 canales fotométricos independientes con capacidad de lectura mono y bicromática
Unidad de incubación	Rango fotométrico	0.000 ~3.000 OD
	Rango espectral	400-700nm
	Filtros ópticos	2 filtros de precisión (450 y 630nm); 2 más a petición (4 filtros máximo, 405 nm, 450 nm, 492 nm y 630 nm)
	Lectura inexacta	inexactitud ± 1% de 0.000 a 1.500 OD, ± 2% de 1.500 a 3.000 OD
	Incubadoras	4 unidades independientes
	Programable	Sí
Rango de temperatura	RT a 45 °C	
Precisión de la temperatura	±0.5°C	
Estabilidad de la temperatura	±0.5°C	

<b>Modelo</b>	<b>BellAnlizElisAuto-4000</b>	
Unidad de software	Sistema de software	Windows 7/8/10 7 o superior, sistema LIS disponible
	Aplicación de función	Configuración de la lista de trabajo, Informes del paciente y presentación de resultados; almacenamiento de curva de calibración para cada prueba realizada
Especificación física	Reducción de datos	Corte (cualitativo)
	Fuente de alimentación	AC220V+ 10%,50/60Hz, 450W
	Dimensión del instrumento (L*W*H)	1100*720*700mm
	Dimensión del empaque (L*W*H)	1380*910*980mm
	Peso total	150kg

OPCIONAL: Computadora, lector de código de barras de muestra

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO