

ANALIZADOR DE HUMEDAD HALÓGENO 1MG BELL-ANALIZHUMHAL-1



- Calefacción por luz halógena
- Cámara de acero inoxidable
- Temperatura y tiempo regulables
- El porcentaje de humedad
- El porcentaje de residuo seco
- LCD con luz de fondo
- Almacenamiento del histórico

SKU: B-01-29-0203-0204 | **Categorías:** [Balanzas Belltronic plus](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-AnalizHumHal-10	Bell-AnalizHumHal-5	Bell-AnalizHumHal-2	Bell-AnalizHumHal-1	Bell-AnalizHumHal-1T
Código SKU	B-01-29-0203-0201	B-01-29-0203-0202	B-01-29-0203-0203	B-01-29-0203-0204	B-01-29-0203-0205
Capacidad (g)	110 g/10 mg	110 g/5 mg	110g/2mg	110 g/1 mg	110 g/1 mg
Sensor	Célula de carga			Célula de carga	
Tamaño de la cacerola	Ø90mm				
capacidad de lectura	10 mg	5 mg	2 mg	1 mg	1 mg
temperatura de operación rango	5-35 °C				
Fuente de calor	LÁMPARA HALÓGENA-1			LÁMPARA HALÓGENA-2	
Sensor de temperatura	PT-100				
rango de temperatura	40-199 °C				
paso temporal	1°C				
Rango de humedad	0,00%-100,00%				
Legibilidad de la humedad	0,20%	0,10%	0,04%	0.01%	0.01%
Gama seca	100,00%-0,00%			100,00%-0,00%	
legibilidad en seco	0,20%	0,10%	0,04%	0.01%	0.01%
ATRO	100%...999%			100%...999%	
ATRO	0%...999%			0%...999%	
Número de almacenamiento	15			20	
Tamaño de embalaje	490*360*350mm				
peso g	7,5 kg				

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO