

## ANALIZADOR DE LECHE AGRÍCOLA FARM ECO



### Características

- Analizador de leche ultrasónico más pequeño con limpieza de bomba peristáltica
- Fácil de usar: simple en operación, mantenimiento, calibración e instalación
- Medición de 60 muestras / hora, 60 seg.
- Diseño compacto y portátil
- Se requiere una cantidad muy pequeña de leche

**SKU:** LACTOSCAN FARM ECO | **Categorías:** [Modelos Basicos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Bajo consumo de energía
- Sin uso de productos químicos peligrosos
- El ajuste de la precisión de medición se puede realizar mediante la interfaz RS232 del usuario
- Soporte de impresora ESC POS
- Autocalibración de dos muestras
- Resultados fácilmente legibles

### Calibración

- Leche de vaca, oveja, UHT
- A petición de los clientes, el analizador de leche LACTOSCAN FARM ECO se puede calibrar para medir búfalo, suero, leche desnatada (0,01% FAT), leche concentrada (hasta 1160 kg / m<sup>3</sup>), leche recuperada, etc.

### Parámetros de medición

Parámetro	Rango de medida	Precisión
FAT	del 0,01% al 25%	±0.06%
Sólidos no grasos (SNF)	del 3% al 15%	±0.15%
Densidad	de 1015 kg / m <sup>3</sup> a 1040 kg / m <sup>3</sup>	±0.3kg/m <sup>3</sup>
Proteína	del 2% al 7%	±0.15%
Lactosa	de 0,01% a 6%	±0.2%
Agua añadida	del 0% al 70%	±3
Temperatura de la muestra de leche	de 1 ° C a 40 ° C	±1%
Punto de congelación	de -0,4 ° C a -0,7 ° C	±0.005%
Sales	del 0,4% al 1,5%	±0.05%
Temperatura ambiente	10°C -40°C	10°C -40°C
Temperatura de la leche	1 ° C - 40 ° C	1 ° C - 40 ° C
Humedad relativa	30% - 80%	30% - 80%
Voltaje de la fuente de alimentación	AC 220V/110V	AC 220V/110V
Voltaje de la fuente de alimentación	DC 12V hasta 14,2V	DC 12V hasta 14,2V
Consumo de energía	30W	30W
Dimensiones (W x D x H)	140x175x190 mm	140x175x190 mm
Peso	1kg	1kg
Caja de plástico con tapa		

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO