

ANALIZADOR DE LECHE MCCWS



Características

- Analizador de leche ultrasónico fácil de usar: simple en operación, mantenimiento, calibración e instalación
- Diseñado para uso en laboratorios y centros de recolección de leche
- Pantalla integrada de 7 "completamente funcional
- Agitador ultrasónico
- Limpieza con bomba peristáltica
- Diseño compacto y portátil
- Se requiere una cantidad muy pequeña de leche

SKU: MCCWS | **Categorías:** [Modelos de Laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Bajo consumo de energía
- Sin uso de productos químicos peligrosos
- El ajuste de la precisión de medición puede ser realizado por el usuario Interfaz RS232
- Soporte de impresora ESC POS
- Autocalibración de dos muestras
- Resultados fácilmente legibles;
- Posibilidad de conectar sonda de pH
- Medición integrada de pH y conductividad
- Función Reloj en tiempo real
- RS232
- Memoria USB
- LACTOSCAN MCC WS se puede conectar a una báscula. Si desea solicitar esta opción, por favor

Calibración

- Leche de vaca UHT, Nata 45%
- A petición de los clientes, el analizador de leche LACTOSCAN MCC se puede calibrar para medir búfalo, suero, leche desnatada (0,01% FAT), leche concentrada (hasta 1160 kg / m³), leche recuperada

Parámetros de medición

Parámetro	Rango de medida	Precisión
FAT	del 0,01% al 45%	±0.06%
Sólidos no grasos (SNF)	del 3% al 40%	±0.15%
Densidad	de 1015 kg / m ³ a 1160 kg / m ³	±0.3kg/m ³
Proteína	del 2% al 15%	±0.15%
Lactosa	del 0,01% al 20%	±0.2%
Agua añadida	del 0% al 70%	±3
Temperatura de la muestra de leche	de 1 ° C a 40 ° C	±1%
Punto de congelación	de -0,4 ° C a -0,7 ° C	±0.001%
Sales	del 0,4% al 4%	±0.05%
pH	de 0 a 14	±0.05%
Conductividad	de 2mS / cm a 14mS / cm	±0.05%
Sólidos totales	de 0% a 50%	±0.17%
Kilogramos	desde 0 kg hasta 150 kg	±0.10kg
Temperatura ambiente	10°C - 43°C	10°C - 43°C
Temperatura de la leche	1 ° C - 40 ° C	1 ° C - 40 ° C
Humedad relativa	30% - 80%	30% - 80%
Voltaje de la fuente de alimentación	AC 220V/110V	AC 220V/110V
Voltaje de la fuente de alimentación	DC 12V hasta 14,2V	DC 12V hasta 14,2V
Consumo de energía	30W	30W
Dimensiones (W x D x H)	280x245x250 mm	280x245x250 mm
Peso	< 5kg	< 5kg
Caja de plástico con tapa		

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO