

## ANALIZADOR HEMATOLÓGICO VETERINARIO AUTOMÁTICO



### Características:

1. Fácil de operar
2. Función de espera automática
3. Función de mantenimiento y prevención de obstrucción
4. Función automática de autocomprobación y advertencia
5. Reactivo seguro sin ningún daño al medio ambiente.
6. Dispone de ambos modos de análisis de sangre total y sangre prediluida.
7. Protección de carga mediante lavado automático de la sonda interior y exterior.

Modelo	BellAnalizHematVetAuto-22
Automático	Completamente automático
Rendimiento	60 pruebas/hora
Artículos de ensayos	22 parametros, 3 partes de diferencial de WBC
Volumen de la muestra	13ul(sangre pura),20ul(Sangre prediluida)
Principio de medición	Electro-impedancia, análisis fotométrico
Artículos de prueba	WBC LY LY% MO MO% GR GR% RBC HGB HCT MCV RDW-SD RDW-CV MCH MCHC PLT MPV PCT PDW Histogramas WBC, histogramas RBC, histogramas PLT
Rango de linealidad	WBC: 0.0-99.9( $\times 10^9/L$ ) RBC:0.0-99.9( $\times 10^{12}/L$ ) HGB: 0.0-300(g/L) PLT: 0.0-99.9( $\times 10^9/L$ )

Presición (CV%)	WBC≤2.0% PLT≤5.0% HCT≤2.0% MCH≤2.0%	RBC≤1.5% HGB≤1.5% MCV≤1.0% MCHC≤2.0%	PCT≤3.0% MPV≤3.0% PDW≤3.0%
Monitor	LCD		
Almacenamiento	200.000 resultados incluyendo histogramas		
Salida	Un RS232, un PS2 y dos USB. Disponible para LIS		
Impresión	Impresora térmica incorporada, USB a impresora externa (opcional)		
Entrada de datos	Teclado (ratón y teclado disponibles)		
QC	Calcula automáticamente X, SD, CV% y guarda la fecha		
Idioma	Inglés y español. Otro idioma a petición		
Fuente de alimentación	110/220V±10% , 60/50Hz		
Tamaño del paquete	660*480*640mm		
Peso bruto	38kg		

**SKU:** BellAnalizHematVetAuto-22 | **Categorías:** [Analizador hematológico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Diferencial de 3 partes de WBC
2. 22 parámetros
3. 60 pruebas por hora
4. Diseño especial para veterinario

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO