

APARATO DE FILTRACIÓN LF 30



Especificación:

- Capacidad del embudo: 300 ml
- Capacidad del matraz: 1200 ml
- Diámetro del filtro: 47 mm
- Área efectiva de filtración: 12.5 cm²
- Lengüeta: 5/16 pulgadas
- Filtro de jeringa: 25 mm, 0.2 µm

SKU: N / A | **Categorías:** [Aparatos de Filtración](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El juego completo incluye:

- Portafiltros PES de 300 ml
- Botella de residuos de PC de 1200 ml con tapa
- Protección contra desbordamiento
- Tapa con accesorio de succión

Características :

- La conexión Spin-lock facilita una instalación rápida y estable sin abrazadera
- Excelente aplastamiento, resistencia a altas temperaturas y autoclavable.
- Protección contra desbordamiento incorporada para evitar que el filtrado se desborde cuando la botella de residuos está llena.
- Embudo graduado en 50 ml, receptor en incrementos de 100 ml para Medición fácil.

La batalla de residuos y el soporte del filtro ofrecen una excelente resistencia a golpes y altas temperaturas y pueden esterilizarse en autoclave.

Aplicaciones:

- Filtración general
- Succión de residuos

Especificación:

Material :

- Filtro de embudo - PES
- Base de soporte de embudo - PC
- Soporte de membrana - PP
- Filtro de jeringa - PTFE
- Frasco receptor - PC

Información sobre pedidos :

- 197010-30 de 30, aparato de filtración de 47 mm
- 197000-01 El portafiltros PES de 300 ml incluye:
- 194225-01 Filtro de jeringa
- Kit de tapa 197000-36 PP
- 197000-34 embudo PES, 300 ml ♦ 197000-37 Pantalla de soporte
- 197000-35 Base de soporte para PC
- 197000-11-PC Botella de desechos de PC con tapa, 1200 ml
- 197000-40 tapa negra PP
- 197000-32-PC cubierta de PC
- 197000-39 Protección contra desbordamiento

Descargas

[Descargar PDF](#)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO