

APARATO DE PUNTO DE REBLANDECIMIENTO, CUÁDRUPLE - H-1570



Aparato de punto de reblandecimiento

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D36](#), [AASHTO T53](#)

Método del anillo y la bola Aparato para la determinación del punto de reblandecimiento para su uso con asfaltos, breas, alquitranes y la mayoría de las resinas. Disponible en configuraciones dobles y cuádruples.

La versión de doble unidad incluye vaso de precipitados de 800 ml con latón, accesorio de doble montaje con tapa y puerto de termómetro con tapón, 2 anillos con hombros, 2 guías de centrado de bolas y 2 bolas estándar. **Pida el termómetro requerido por separado.**

La versión de unidad cuádruple incluye vaso de precipitados de 800 ml con latón, dispositivo de configuración cuádruple con tapa y puerto de termómetro con tapón, 4 anillos con hombros, 4 guías de centrado de bolas y 4 bolas estándar. **Pida el termómetro requerido por separado.**

SKU: H-1570 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Aparato de punto de fusión](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-1569

Aparato de Punto de Reblandecimiento, Doble



H-1570

Aparato de Punto de Reblandecimiento, Cuádruple

Código del Producto

H-1570

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO