

## APARATO DE PUNTO DE REBLANDECIMIENTO, DOBLE - H-1569



### Aparato de punto de reblandecimiento

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D36](#), [AASHTO T53](#)

Método del anillo y la bola Aparato para la determinación del punto de reblandecimiento para su uso con asfaltos, breas, alquitranes y la mayoría de las resinas. Disponible en configuraciones dobles y cuádruples.

La versión de doble unidad incluye vaso de precipitados de 800 ml con latón, accesorio de doble montaje con tapa y puerto de termómetro con tapón, 2 anillos con hombros, 2 guías de centrado de bolas y 2 bolas estándar. **Pida el termómetro requerido por separado.**

La versión de unidad cuádruple incluye vaso de precipitados de 800 ml con latón, dispositivo de configuración cuádruple con tapa y puerto de termómetro con tapón, 4 anillos con hombros, 4 guías de centrado de bolas y 4 bolas estándar. **Pida el termómetro requerido por separado.**

**SKU:** H-4173A-1 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Aparato de punto de fusión](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-1569**

Aparato de Punto de Reblandecimiento, Doble



### **H-1570**

Aparato de Punto de Reblandecimiento, Cuádruple

## Código del Producto

H-1569

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO