APARATO GILLMORE—H-3150



SKU: H-3150 | **Categorías:** Ajuste de tiempo, Gillmore, Cemento, Ensayos ASTM/NCH, Hormigón, Humboldt | **Etiquetas:** AASHTO T154, ASTM C141, ASTM C150, ASTM C266, ASTM C414, ASTM C91

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza para determinar el tiempo inicial y final de cemento Portland, cemento de mampostería, cal hidratada hidráulica y ciertos morteros.

Se compone de dos agujas de acero inoxidable con agujas de extremo plano cilíndricas de 0,0375 "(4,8 mm).

Una es de 1/12" (2,12 mm) de diámetro. 1 / 4lb. (113,4 g) de peso para el conjunto inicial.

El segundo es 1/24 "(1.06mm) de diámetro, 1lb (453.6g) de peso para el conjunto final.

Cumple con las siguientes normas : ASTM C91, ASTM C141, ASTM C150, ASTM C266, ASTM C414, AASHTO T154

- Repuestos
- Manuales
- Normas

H-3154 — Plantilla de muestra Gillmore

H-3151 — Aguja Gillmore, 1/24 ” Dia (1.06mm) con Peso, 1lb

H-3152 — Aguja Gillmore, 1/12 '' Dia (2.12mm) con Peso, 1 / 4lb

H-3152.4 — Aguja Gillmore .050 pulgadas de Diámetro

H-3150_man_1012

ASTM C91
ASTM C141
ASTM C150
ASTM C266
ASTM C414
AASHTO T154

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO