

APARATO VICAT, COMP, 120/220V 50/60HZ - HC-3056.3F



Este aparato Vicat de estación única, automático y controlado por computadora proporciona un método completamente automático para determinar los tiempos de fraguado de cementos y pastas de mortero. Estas máquinas vicat monitorean automáticamente el proceso de fraguado y proporcionan curvas de salida del proceso. La secuencia de prueba es programable. Las pruebas se pueden realizar al aire o en un baño de agua con temperatura controlada. La unidad proporciona registro automático de los tiempos de fraguado inicial y final, además de proporcionar gráficos de fraguado de toda la secuencia. El peso del émbolo y la aguja suministrados es de $300\text{ g} \pm 1\text{ g}$. La aguja Vicat se limpia automáticamente después de cada penetración.

Incluye: (1) molde Vicat (anillo cónico de plástico duro); (1) placa base de vidrio; (1) centrado para molde Vicat; (1) par de cepillos de limpieza; (1) llave en T de 1,25 mm; (1) llave en T, 2 mm; (1) placa de vidrio de repuesto; (2) agujas de repuesto para el juego inicial.

SKU: HC-3056.3F | **Categorías:** [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HC-3056.3F

Aparato Vicat, Comp, 120/220V 50/60Hz



HC-3056EN.3F

DUP: Aparato Vicat, Comp, 120/220V 50/60Hz



HC-3056C.3F

DUP: Aparato Vicat—EN, estación única, 120/220 V 50/60 Hz

Código del Producto

HC-3056.3F

INFORMACIÓN ADICIONAL

Frecuencia (Hz)

[60](#)

COTECNO