



AUTOCLAVE - ESTERILIZADOR DE VAPOR (HORIZONTAL) - 24



SKU: B-01-19-78-01-0103 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) | **Etiquetas:** [Autoclave](#)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Autoclave - Esterilizador de vapor



Los esterilizadores de tipo Horizontal , están diseñados para las clínicas dentales, hospitales, laboratorios escolares, instituciones de investigación científica, laboratorio y sobre todo adecuado para la esterilización de instrumentos quirúrgicos, dentales y oculares, medicina de cristalería, medios de cultivo y biológico

Características

- Curso de esterilización: Esterilización automática controlada por ordenador, fácil para operar.
- Con protección contra sobrecalentamiento y sobre presión.
- Después de la esterilización se corta automáticamente la energía y luego la alarma
- Temperatura máxima: hasta 134 °C, se esteriliza rápidamente durante 4-6 minutos.
- Protección segura contra la falta de agua
- Estructura totalmente de acero inoxidable.

Especificaciones Técnicas

Modelo	Bell-AutCHor-16	Bell-AutCHor-24
Codigo SKU	B-01-19-78-01-0169	B-01-19-78-01-0103
Volumen de la cámara de esterilización	16L / ϕ 250 x 360mm	24L / ϕ 270 x 410mm
Presión de trabajo	0.22 Mpa	0.22 Mpa
Temperatura de trabajo	134 °C	134 °C
Rango de ajuste de temperatura	105.134 °C	105.134 °C
Rango de temporizador	0-60min	0-60min
Promedio de calor	$\leq \pm 1$ °C	$\leq \pm 1$ °C
Consumo de energía	1500w (1.5kw)	1500w (1.5kw)
Fuente de alimentación	AC220 V.50 Hz	AC220 V.50 Hz
Plato esterilizador	340 x200x 30 (3 piezas)	340 x200x 30 (3 piezas)
Dimensión	543 x 328 x 423	560 x 350 x 500
Dimensión exterior del paquete	605 x 390 x 480	620 x 410 x 570
Peso Bruto (kg)	17	20
Peso Neto (kg)	15	18



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO