


BALANZA ELECTROMAGNÉTICA BELLTRONIC CON INTERFAZ RS232 100G A 220G X 0.1MG



Balanza Electromagnética Belltronic con Interfaz RS232

Calibración externa, de fácil operación

El protector de vidrio contra el viento asegura que la lectura sea estable

Capacidad Max (g) 100g a 220g

Legibilidad : 0.0001g / 0.1mg






Peso Bruto (kg) 10 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [0.0001g\(0.1mg\)](#), [Balanzas](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	B-01-02-01-0401	
	B-01-02-01-0402	
	B-01-02-01-0403	
	B-01-02-01-0404	
	B-01-02-01-0405	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	GB1004C	GB1104C	GB1604C	GB2004C	GB2204C
Código del producto	B-01-02-01-0401	B-01-02-01-0402	B-01-02-01-0403	B-01-02-01-0404	B-01-02-01-0405
Capacidad Max (g)	100g	110g	160g	200g	220g
Legibilidad	0.1mg				
Tamaño del Platillo(mm)	Ø80mm				
Calibración	Calibración Externa				
Pantalla	LCD (Luz de fondo blanco)				
E/S	RS232				
Energía	220V/110V				
Unidades	g, ct, oz, pcs				
Estándar	RS232, El protector de vidrio contra el viento, manual de instrucciones, peso de calibración				
Opcional	Impresora (impresora matricial, impresora térmica)				
Dimensiones Exteriores (cm)	34.5×21.5×34				
Tamaño de Empaque (cm)	39×30×45				
Peso Bruto (kg)	10				

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Peso máximo (gramos) [100](#), [110](#), [160](#), [200](#), [220](#)

COTECNO