



BAÑO TERMOSTÁTICO THERMOVISC 100-F8



SKU: N / A | **Categorías:** [Baños de refrigeración](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	B100F8S		B100F8S
	B100F8		B100F8

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Descripción](#)

Termostato de recirculación refrigerado

Características:

- Volumen de trabajo: 8 litros.
- Tapa de acero inoxidable AISI 304 con un depósito interior de acero inoxidable AISI 310.
- Completo con una bomba para la circulación interna y externa del líquido con los conectores de la tuve del empuje en la entrada y la salida.
- Se coloca un grifo de drenaje en el lateral de la unidad.

Especificaciones técnicas:

Código Del Producto	
Modelo	B100F8
Capacidad litros	8
Rango de regulación	: -10 / +100
Estabilidad °C:	± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1
Homogeneidad	± 0,5 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1
Error de consigna	± 0,25 ± 0,25 ± 0,25 ± 1
Resolución	0,1 0,1 0,1 0,1
Dimensiones de la abertura del tanque cm. Duración	20
Dimensiones de la abertura del tanque cm. Ancho	14
Dimensiones totales cm. Altura	26
Dimensiones totales cm. Duración	66
Dimensiones totales cm. Ancho	44
Presión de la bomba	150 mbar
Flujo de H2O de la bomba	12l / min
Consumo (W)	1150 W
Potencia del compresor H.P	1/8
Peso kg	28

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO