

BAÑO TERMOSTÁTICO THERMOVISC 200



SKU: N / A | Categorías: [Baños Calefactores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][vc_column_text]

Modelo	Código Del Producto	Rango de control de temperatura °C	Estabilidad °C	Presión de la bomba / flujo H2O	Poder W	Capacidad (l)	Soporte especial para vasos de precipitados
Thermovisc200B12	B200B12	Amb.+5 to 200 Ext. enfriamiento desde -20 hasta 200	± 0.05 hasta 100°C ± 0.1 hasta 200°C	150 mbar 12l/min.	2060	12	No
Thermovisc200B12S	B200B12S	Amb.+5 to 200 Ext. enfriamiento desde -20 hasta 200	± 0.05 hasta 100°C ± 0.1 hasta 200°C	150 mbar 12l/min.	2060	12	Sí
Thermovisc100B20	B100B20	Amb.+5 to 200 Ext. enfriamiento desde -20 hasta 200	± 0.05	150 mbar 12l/min.	1060	20	No
Thermovisc200B20	B200B20	Amb.+5 to 200Ext. enfriamiento desde -20 hasta 200	± 0.05 hasta 100°C ± 0.1 hasta 200°C	150 mbar 12l/min.	2060	20	No

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

[B100B20](#), [B200B12](#), [B200B12S](#), [B200B20](#), [VL300001](#)

COTECNO