

BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL DE FRECUENCIA ÚNICA (22L)



Características

- Cesta y tapa estándar
- Visualización de tiempo y temperatura en tiempo real
- Controlado por microprocesador y es programable
- Pantalla digital, fácil operación de tiempo y temperatura.
- Protección contra bajo nivel de agua
- Fuente de alimentación: AC220v \pm 10%, 50 / 60Hz; 110 V \pm 10%, 60 Hz

SKU: BellImpUltDig1F-80A | **Categorías:** [Baño ultrasónico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Especificaciones Técnicas

| Modelo | Capacidad (L) | Frecuencia ultrasónica (KHz) | Intervalo de tiempo (min) | Temperatura de calefacción (°C) | Potencia ultrasónica (W) | Potencia de calentamiento (W) | Tamaño del tanque L/W/H (mm) | Tamaño externo L*W*H(mm) |
|------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| BellImpUltDig1F-80A 22 | | 40 | 1~99 | 20~80 | 480 | 600 | 500*300*150 | 550*330*270 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO