

BARRENA, TIPO CUCHARÓN, CONEXIÓN RÁPIDA, REGULAR 2.25" - H-4411QC



Sinfines, tipo cuchara, de conexión rápida, regular

El sistema de acoplamiento de botón y hexagonal de conexión rápida permite que los componentes se conecten y desconecten más rápido y con menos problemas que los sistemas roscados. Las conexiones de conexión rápida no son compatibles con los martillos deslizantes. Los sinfines de cucharón ofrecen una durabilidad excepcional y permiten el acceso a profundidades más profundas. La broca de barrena regular está diseñada para el muestreo de suelo ordinario. Brocas de acero con alto contenido de carbono tratadas térmicamente con bordes de superficie dura de carburo de tungsteno. Las brocas están soldadas a un cilindro de acero inoxidable, rematado con una bola de acero al carbono.

SKU: H-4411QC | **Categorías:** [Humboldt](#), [Barrenas y Muestreadores del Suelo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-4410QC

Barrena, Tipo Cucharón, Conexión Rápida, Regular, 2" de diámetro (51mm)

H-4411QC

Barrena, Tipo Cucharón, Conexión Rápida, Regular 2.25"

H-4412QC

Barrena, Tipo Cucharón, Conexión Rápida, Regular 2.75"

H-4413QC

Barrena, Tipo Cucharón, Conexión Rápida, Regular 3.25"

H-4414QC

Barrena, Tipo Cucharón, Conexión Rápida, Regular 4" de diámetro (102mm)

Código del Producto

H-4411QC

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO