

BLOQUES DE PRUEBA DE DUREZA ROCKWELL HRA, HRB, HRC



SKU: N / A | **Categorías:** [Bloques de Prueba de Dureza](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bloques de Prueba de Dureza Rockwell HRA, HRB, HRC Descripción del Producto:

Los bloques de prueba de dureza están diseñados para la calibración de probadores de dureza de metales.

Hay disponibles valores nominales diferentes de los bloques, tales como: 25 HRC, 45 HRC, 65 HRC, 90 HRB, 83 HRA.

Los bloques cumplen con la norma ASTM E18.

Ventajas

- Precio competitivo.
- Amplia gama de valores y cargas.

Especificaciones

Valor de dureza	Carga, kg	Rango de dureza	Dimensiones, mm
HRA: 83±3	60	0,6 HRA	60x40x6
HRB: 90±10	100	1,2 HRB	60x40x6
HRC: 65±5	150	0,5 HRC	60x40x6
HRC: 45±5	150	0,8 HRC	60x40x10
HRC: 25±5	150	1,1 HRC	60x40x10

Opciones Disponibles

Si el usuario necesita otro rango de valores o cargas, discuta el pedido antes del pago.

Paquete estándar

- Bloque de prueba de dureza.

- Paquete.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO