

BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA N 811



Caudal (máx.):

Métrico
11,5 l / min

Imperial
11,5 l / min

Presión (máx.):

0,5 bar (rel.)

7.25 psig

Vacío (máx.):

100 mbar (abs.)

26,96 inHg

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para requisitos de aplicación relacionados con tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

SKU: N 811 | **Categorías:** [Bombas](#), [KNF](#) | **Etiquetas:** [Gas](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles técnicos](#)
- [Características](#)
- [Aplicaciones](#)
- [Descargas](#)

Tasa de flujo (máx.)	11,5 l / min
Presión (máx.)	0,5 bar (rel.)
Vacío máximo (máx.)	100 mbar (abs.)
Material de la válvula	CR, FFPM
Material del diafragma	EPDM, recubierto de PTFE
Material del cabezal de la bomba	PPS
Tipos de motor disponibles	CC, CA

Beneficios

- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación

Características especiales

- Bomba de diafragma
- Equipo médico
- Equipo de laboratorio
- Analítica de gas
- Industria de alimentos y bebidas
- Instrumentos analíticos
- Agricultura
- Monitoreo de emisiones
- Seguridad y defensa
- Limpieza y desinfección
- [Hoja de datos N 811 PDF \(646 KB\)](#)
- [Manual de operación N 811 PDF \(1 MB\)](#)
- [Modelo CAD 3D N 811 ZIP \(4 MB\)](#)

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación

[Bomba de diafragma](#)

Especificación:

[Generación de vacío](#), [Transferencia](#)

COTECNO