# BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA N 936.3

| | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| **Caudal (máx.):** | 36 l / min | 36 l/min |
| **Presión (máx.):** | 0,5 bar (rel.) | 7.25 psig |
| **Altura de succión (máx.)** | 35 mbar (abs.) | 28.88 inHg |

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para requisitos de aplicación relacionados con tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

**SKU:** N 936.3 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Principalmente Gas

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

| | |
|---|---|
| Tasa de flujo (máx.) | 36 l / min |
| Presión (máx.) | 7.25 psig |
| Vacío máximo (máx.) | 28.88 inHg |
| Material de la válvula | HNBR |
| Material del diafragma | HNBR |
| Material del cabezal de la bomba | Aluminio |
| Tipos de motor disponibles | C.A. |

**Beneficios**

- Muy resistente a medios agresivos
- Excelente confiabilidad
- Relación alto rendimiento-tamaño

**Características especiales**

- Bomba de diafragma
- Instrumentos analíticos
- Analítica de gas
- Equipo medico
- Celdas de combustible

- Hoja de datos N 936.3
- Manual de operación N 936.3
- Modelo CAD 3D N 936.3

[/col][/row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|---|---|
| **Combinación** | Bomba de diafragma |
| **Especificación:** | Aspiración, Generación de vacío, Transferencia |

COTECNO