

BOMBA DE LIQUIDO DE DIAFRAGMA FMM 80



Caudal (máx.):

Presión (máx.):

Altura de succión (máx.)

Métrico

0.048 l/min

1 bar (rel.)

4 mH₂O

Imperial

0.048 l/min

14.50 psig

11.58 inHg

Las bombas de diafragma líquido combinan el máximo rendimiento con un tamaño mínimo. El uso de materiales químicamente resistentes permite a las bombas transportar prácticamente cualquier tipo de líquido, ya sea neutro o corrosivo. Funcionan en seco, autocebantes, no requieren mantenimiento y están disponibles con muchas opciones diferentes de conexión hidráulica y de motor.

SKU: FMM 80 | **Categorías:** [Bombas](#), [KNF](#) | **Etiquetas:** [Líquido](#), [Principalmente Líquido](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles técnicos](#)
- [Características](#)
- [Aplicaciones](#)
- [Descargas](#)

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Tasa de flujo (máx.) | 0,048 l / min |
| Presión (máx.) | 1 barra (rel.) |
| Altura de succión (máx.) | 4 mH ₂ O |
| Material de la válvula | EPDM, FFKM |
| Material de diafragma | EPDM, PTFE |
| Material del cabezal de la bomba | PP, PVDF |
| Tipos de motor disponibles | Corriente continua |

Beneficios

- Excelente fiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Altamente resistente a los medios agresivos.
- Autocebado
- Puede correr en seco
- Dispensación de un solo golpe
- Volumen de carrera ajustable
- Hermético al flujo en modo apagado (válvula NC)
- Rendimiento ajustable

Características especiales

- Clase de IP alta (> 44)
- Impresión por chorro de tinta
- Equipo medico
- Equipo de laboratorio
- Semiconductores
- Limpieza y desinfección

[Hoja de datos FMM 80](#)

[Manual de funcionamiento FMM 80](#)

[Modelo CAD 3D FMM 80](#)

[/col][[/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación

[Clase de IP alta \(> 44\)](#)

Especificación:

[Transferencia](#)

COTECNO