

## CÁMARA DE CURADO POR HUMEDAD, 8 ESTANTES - HC-3041.4F



Estos gabinetes de humedad verticales han sido diseñados específicamente para el curado y almacenamiento de prismas y cubos de mortero en moldes de 3 unidades. Cuentan con una construcción duradera de acero inoxidable con estantes para muestras duraderos que resisten la carga y descarga de moldes.

Estas cámaras mantienen una temperatura de curado de 20 - 27°C (68 - 81°F) con una precisión de  $\pm 1^\circ$ . Se puede mantener una lectura de humedad de  $> 95\%$ .

Las cámaras están disponibles con 3, 6 o 9 estantes. Cada estante tendrá capacidad para (4) moldes de 3 unidades. Entonces, el modelo de 3 estantes contendrá (24) moldes de 3 unidades; el modelo de 6 estantes tendrá capacidad para (32) moldes de 3 unidades y el modelo de 12 estantes tendrá capacidad para (48) moldes de 3 unidades. Las especificaciones eléctricas de estos gabinetes son 230V / 50/60 Hz / 1200 W.

**SKU:** HC-3041.4F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Mobiliario de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### HC-3040.4F

Cámara de curado por humedad, 6 estantes



### HC-3041.4F

Cámara de curado por humedad, 8 estantes



### HC-3042.4F

Cámara de curado por humedad, 12 estantes

## Código del Producto

HC-3041.4F

### Característica

Modelo de 3 estantes  
Modelo de 6 estantes  
Modelo de 9 estantes  
Dimensiones  
Potencia

### Especificación

24 moldes EN 196, 60 moldes cúbicos ASTM C109 de 2"  
32 moldes EN 196, 80 moldes cúbicos ASTM C109 de 2"  
48 moldes EN 196, 120 moldes cúbicos ASTM C109 de 2"  
Todos los modelos: 55" x 31,4" x 761400" (1400 x 800 x 1930 mm)  
230V 50/60Hz - 1200W

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Dimensión total (ancho)** [1400](#)

**Dimensión total (alto)** [1930](#)

COTECNO