

CELDA DE CARGA PARA BALANZA



Se arrastra después de 20 minutos: $\leq 0.02\%$ R.O.

No linealidad: $\leq 0.02\%$ R.O.

Histéresis, Repetibilidad: $\leq 0.02\%$ R.O.

Salida clasificada del efecto de la temperatura: $\leq 0.003\%$ R.O./°C.

Efecto de la temperatura en cero: $\leq 0.003\%$ R.O./°C.

SKU: N / A | **Categorías:** [Celdas de Carga](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Celda de Carga para Balanza

Accesorio de Balanza Belltronic NA3

- Capacidad: 50000g (50kg)-1000000g (1000kg)
- Tamaño: 174 * 60 * 64 mm

Especificaciones:

- Salida clasificada: $2.0 \text{ mv} / \text{V} \pm 5\%$.
- Equilibrio cero: $\pm 0.0200\text{mv} / \text{V}$.
- Se arrastra después de 20 minutos: $\leq 0.02\%$ R.O.
- No linealidad: $\leq 0.02\%$ R.O.
- Histéresis, Repetibilidad: $\leq 0.02\%$ R.O.
- Salida clasificada del efecto de la temperatura: $\leq 0.003\%$ R.O./°C.
- Efecto de la temperatura en cero: $\leq 0.003\%$ R.O./°C.
- Temperatura compensada: $-20 \sim 60^\circ\text{C}$.
- Sobrecarga segura: 150%.
- Resistencia de entrada: $410 \pm 15\Omega$.
- Resistencia de salida: $350 \pm 5\Omega$.
- Excitación recomendada: $5 \sim 12\text{VDC}$.
- Excitación máxima: 15VDC.
- Longitud del cable: 2m ($\phi 5$).

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO