

CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD 8000RPM



- Esta máquina ha ampliado la función de operación directa de la computadora sobre la base de Bell-CenRefAlt-21476 para que los usuarios puedan operar directamente la centrífuga por PC. Bell-CenRefAlt-21476
- Velocidad Máxima rpm: 8000
- Capacidad Máxima: 3000ml
- RCF máximo: 9500
- Precisión del control de velocidad: $\pm 50r / \text{min}$
- Precisión del control de temperatura: $\pm 1 \text{ }^\circ\text{C}$
- Rango de ajuste de tiempo: 0-23h59min
- Nivel de ruido: $\leq 65\text{dB (A)}$
- Fuente de alimentación: AC220V 50Hz 30A
- Dimensión: 710 × 840 × 1200 (mm)

SKU: B-01-19-01-02-11-20 | **Categorías:** [Centrífuga refrigerada de alta velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

No solo posee todas las funciones de Bell-CenRefAlt-21476, sino que también se caracteriza por las siguientes.

- Más simple de operar
- Se refuerzan aún más las funciones
- Puede mostrar curvas Acc / Dec, curvas integrales y curvas de temperatura
- Puede almacenar cada parámetro implementado por centrifugado en diez años, lo cual es conveniente para que los usuarios busquen
- Puede ser operado tanto por PC como por panel de centrifuga para un uso conveniente
- También se puede vincular a la red para realizar la gestión del sistema informático local
- El fabricante puede visitar la centrifuga del usuario, diagnosticar el problema y luego proporcionar el servicio de mantenimiento a través de Internet.

Especificaciones Técnicas

Codigo Del Producto	B-01-19-01-02-11-20
Modelo	Bell-CenRefAlt-8095
Rotor centrífuga continua Nro.	Nro. 8
Velocidad Máxima rpm	8000
Capacidad Máxima	3000ml
RCF máximo	9500
Control	Control directo de PC
Precisión del control de velocidad	$\pm 50r / \text{min}$
El tiempo Acc / Dec más rápido	El tiempo Acc / Dec se puede configurar libremente
Rango de ajuste de temperatura	$-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Precisión del control de temperatura	$\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración sin CFC
Rango de ajuste de tiempo	0-23h59min
Nivel de ruido	$\leq 65\text{dB (A)}$
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 30A
Dimensión	710 × 840 × 1200 (mm)
Peso	260kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO