

COLECTOR MULTI-RAMA MULTIVAC 600-MB



Especificación

- Número de rama : 6
- Diámetro del filtro : 47 mm
- Capacidad del embudo : 100 ml / 300 ml / 500 ml
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5/16 pulgadas)
- Dimensión (LxWxH) : 85 x 13 x 11 cm

SKU: N / A | **Categorías:** [Colectores Multi-Rama manifold](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- **Montaje y desmontaje rápidos**

Cada componente se puede quitar fácilmente a mano para limpiarlo y esterilizarlo en autoclave para evitar biopelículas y eliminar las fuentes de contaminación.

- **adaptador de embudo Convertible**

diseño del adaptador de embudo Convertible permite al usuario para adaptarse a su embudo deseada (reutilizable o desechable) fácilmente.

- **Diseño innovador de la válvula de ventilación**

Una válvula de ventilación ajustable integrada con la tubería puede eliminar el fenómeno del golpe de ariete y ayudar a drenar las aguas residuales residuales.

- **Lengüeta de manguera Quick-Fit La lengüeta de manguera**

desmontable se puede conectar a ambos lados del colector rápidamente hacia la fuente de vacío.

- **válvula de control individual**

Cada rama permite el control individual.

- **Compatible con diferentes tamaños de embudos Los**

colectores MultiVac de 300 MB / 600 MB están disponibles para **embudos** de 100, 300 y 500 ml a opción.

Aplicaciones:

- Prueba de microbiología
- Prueba de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Material

- Cuerpo: SS316
- Válvula de control: SS316
- Adaptador: SS316
- Soporte de membrana: SS316
- Válvula de manguera / Válvula de ventilación: SS316
- Manija / Perilla: Aluminio

Información de pedido

- **180600-02** Colector de acero inoxidable MultiVac de 600 MB y 6 lugares

Información de pedido (opcional):

- 180100-01 [Embudo de filtro SF de 100 ml](#)
- 180100-03 [Embudo de filtro SF 300ml](#)
- 180100-05 [Embudo de filtro SF 500ml](#)

Descargas:

[Descargar PDF](#)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO