

COLECTOR MULTI-RAMA MULTIVAC 600-MS



Especificación

- Número de rama : 6
- Diámetro del filtro : Opcional
- Capacidad del embudo : Opcional
- Área efectiva de filtración : Opcional
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5/16 pulgadas)
- Dimensión (LxWxH) : 85 x 13 x 16 cm

SKU: N / A | **Categorías:** [Colectores Multi-Rama manifold](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- **Montaje y desmontaje rápidos**

Cada componente se puede quitar fácilmente a mano para limpiarlo y esterilizarlo en autoclave para evitar biopelículas y eliminar las fuentes de contaminación.

- **Adaptador de embudo Convertible**

diseño del adaptador de embudo Convertible permite al usuario para adaptarse a su embudo deseada (reutilizable o desechable) fácilmente.

- **Diseño innovador de la válvula de ventilación**

Una válvula de ventilación ajustable integrada con la tubería puede eliminar el fenómeno del golpe de ariete y ayudar a drenar las aguas residuales residuales.

- **Lengüeta de manguera Quick-Fit La lengüeta de manguera**

desmontable se puede conectar a ambos lados del colector rápidamente hacia la fuente de vacío.

- **Válvula de control individual**

Cada rama permite el control individual.

Aplicaciones:

- Prueba de microbiología
- Prueba de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Material

- Cuerpo
- Cuerpo : SS316
- Válvula de control : SS316
- Adaptador : SS316
- Válvula de manguera / Válvula de ventilación : SS316
- Manija / Perilla : Aluminio

Información de pedido

- ◆ **180600-01** MultiVac 600-MS, múltiple de acero inoxidable de 6 lugares

Información de pedido (opcional):

- ◆ 200300-01 [MF 3, portafiltro magnético de 300 ml](#)
- ◆ 200500-01 [MF 5, portafiltro magnético de 500 ml](#)
- ◆ 167110-16 No.8 tapón de silicona

Descargas

[Descargar PDF](#)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO