

COLECTOR MULTI-RAMA MULTIVAC 610-MS



Especificación

- Número de rama : 6
- Diámetro del filtro : Opcional
- Capacidad del embudo : Opcional
- Área efectiva de filtración : Opcional
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5/16 pulgadas)
- Dimensión (LxWxH) : 85x13x16 cm

SKU: N / A | **Categorías:** [Colectores Multi-Rama manifold](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- **Diseño de aluminio ligero y práctico**

Todas las partes de MultiVac 610-MS están hechas de aluminio anodizado, lo que lo hace ligero, rentable y esterilizable en autoclave.

- **Fácil conectores de cambio para el vacío tubo**

el tubo a la fuente de vacío se pueden conectar al otro lado del colector.

- **Válvula de control individual**

Cada rama permite el control individual.

Compatible con diferentes tamaños de portafiltros

El colector MultiVac 610-MS incluye tapones de silicona n. ° 8 que están disponibles para adaptarse a varios tipos de portafiltros a opción.

Aplicaciones:

- Filtración para prueba de sólidos suspendidos
- Filtración para prueba de microbiología
- Filtración general de laboratorio

Material

- Cuerpo
- Aluminio
- Válvula de control : Aluminio
- Adaptador : Aluminio
- Lengüeta de la manguera : Aluminio
- Mango : Aluminio

Información de pedido

- ◆ **180610-01** MultiVac 610-MS, múltiple de aluminio de 6 lugares

Información de pedido (opcional):

- ◆ **197000-01** [LF 3, 300ml Soporte de filtro PES de 47 mm](#)
- ◆ **197000-06** [LF 5, 500ml Soporte de filtro PES de 47 mm](#)
- ◆ **200300-01** [MF 3, soporte de filtro magnético de 300 ml con kit de tapa](#)
- ◆ **200500-01** [MF 5, soporte de filtro magnético de 500 ml con kit de tapa](#)

Descargas:

- [Descargar PDF](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO