

COLUMNAS DE ULTRAFILTRACIÓN (UF)



[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Las columnas de ultrafiltración (UF) desechables y reutilizables de Sterlitech pueden concentrar, separar o purificar fácilmente muestras en el rango de ultrafiltración utilizando presión positiva. Las unidades desechables están disponibles en cortes de 10K, 50K y 200K. También cuentan con una cámara de filtración transparente para monitorear visualmente el proceso de filtración.

Nuestra unidad reutilizable realiza una función similar utilizando un método de centrifuga y un diámetro de filtro de 13 mm para recoger fácilmente la solución de muestra concentrada, el filtrado o ambos (el filtro de 13 mm se vende por separado). Consulte nuestra sección de membrana de lámina plana UF para seleccionar la membrana correspondiente para su aplicación.

[Disposable UF Columns Guide](#)

[Reusable UF Columns Guide](#)

[vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color="peacoc" style="shadow" border_width="5" el_width="80" css_animation="appear"] [vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Información Sobre Pedidos" tab_id="1575169645595-f3e9d4c2-e5d1"] [vc_wp_text]








Imagen	SKU	Nombre / Descripción	Tamaño del paquete
	1220119	Unidades de ultrafiltración desechables, MWCO de 10 kDa, entrada Luer Lock, 4 / paquete	4
	1220120	Unidad de ultrafiltración desechable, 50 kDa MWCO, entrada Luer Lock, 4 / paquete	4
	1220121	Unidad de ultrafiltración desechable, 200 kDa MWCO, entrada Luer Lock, 4 / paquete	4

Imagen	SKU	Nombre / Descripción	Tamaño del paquete
	1220122	Unidad de ultrafiltración desechable, 10 kDa MWCO, entrada Luer Lock, 24 / paquete	24
	1220123	Unidad de ultrafiltración desechable, 50 kDa MWCO, entrada Luer Lock, 24 / paquete	24
	1220124	Unidad de ultrafiltración desechable, 200 kDa MWCO, entrada Luer Lock, 24 / paquete	24
	UFREU1301	Soporte de ultrafiltración reutilizable, 13 mm, 1 / paquete	1

[/vc_wp_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Especificaciones" tab_id="1564632599023-63c24612-90cc"][vc_column_text]

- Filtración de muestras de pequeño volumen (<2 ml)

Especificaciones de columna UF desechables:	
Área efectiva de filtración	2,0 cm ²
Capacidad máxima de celda	2,0 ml
Volumen mínimo graduado	0,5 ml
Volumen Mínimo de Recuperación	0.2 mL
Concentración máxima	x 40
Temperatura máxima	50 C
Presión máxima	0.29 Mpa (42.6 PSI)
Capacidad de la celda de filtrado	2,5 ml
Esterilización	25% de etanol, 5% de formalina
Especificaciones reutilizables del tenedor de UF:	
Diámetro del filtro	13 mm
Área efectiva de filtración	0,65 cm ²
Volumen mínimo de muestra	0,15 ml
Volumen Máximo de Muestra	2,0 ml
Fuerza centrífuga máxima	19,600 m / s ² (2000 g)
Hold-up / Dead Volume	0,01 ml
Compatibilidad con tubos de centrífuga	Compatible con la mayoría de los tubos de centrífuga de 30 mm de diámetro.

[/vc_column_text][vc_tta_section][vc_tta_tabs][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Aplicaciones Especiales](#), [Columnas de ultrafiltración \(UF\)](#), [COLUMNAS DE ULTRAFILTRACIÓN \(UF\)](#), [Productos Sterlitech](#), [Sterlitech](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO