

CONTROL DE TEMPERATURA EVA LR-BV PLUS



SKU: N / A | **Categorías:** [Control de Temperatura](#), [viscosidad y reología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Control de Temperatura EVA LR-BV PLUS

[/col][/row]

Descripción del Control de Temperatura EVA LR-BV PLUS:

- Rango de temperatura + 12 ° C a + 60 ° C (según modelos).
- Control de temperatura por efecto Peltier.
- Compatible con todos los viscosímetros de la gama PLUS.
- Ajuste rápido de temperatura de vasos de precipitados de 600 ml y 150 ml según ISO 2555.

Especificaciones:

[/col][/row]

Tipo de instrumento	Sistema de control de temperatura por efecto PELTIER para el vaso medidor de 600 ml (estándar ASTM / ISO2555) o 150 ml
Temperatura	De +12 a 60 ° C
Exactitud	+/- 0.2 ° C
Pantalla	Configuración y temperatura real del sistema EVA
Sistema de medición compatible	MS RV / LV (para EVA LR PLUS) y MS BV (para EVA LR PLUS)
Dispositivo de medición compatible	B-ONE PLUS, FIRST PLUS, FIRST PRO PLUS, RM100 PLUS, RM200 PLUS, DSR 500 y FIRST PRODIG
Suministro de Voltaje	90-240 va c 50/60 hz
Dimensiones y peso	L610 x W340 x H650 mm Peso: 16 kg

[/col][/row]

Descargas:

[/col][/row]JTNDYSUyMGhyZWYIM0QIMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmxhbXlyaGVvbG9neS5jb20IMkZFTiUyRndwLWNvbnRlbnQIMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOCUyRjAyJTJGRVZBLUxSX1BMVVNfVUsucGRmJTlyJTlwdGFyZ2V0JTNEJTlyX2JsYW5rJTlyJTNFRTG93bmxvYQIMjBwcm9kdWN0JTlwc2hZXXQIM0MIMkZhJTNF[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango de Temperatura (°C)

[De 12 a 60](#)

COTECNO