

CONTROL DE TEMPERATURA EVA MS-R PLUS



SKU: N / A | **Categorías:** [Control de Temperatura](#), [viscosidad y reología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Control de Temperatura EVA MS-R PLUS

[/col][/row]

Descripción del Control de Temperatura EVA MS-R PLUS:

- Rango de temperatura + 12 ° C a + 60 ° C (según modelos).
- Compatible desde RM 100 PLUS.
- Puede acomodar dos instrumentos.
- Soporte para 9 muestras simultáneas.

Especificaciones:

[/col][/row]

Tipo de instrumento	Sistema de control de temperatura para sistema de medición como tipo de anclajes (MS-R)
Temperatura	De +12 a 60 ° C (según modelos)
Exactitud	+/- 0.2 ° C
Pantalla	Configuración y temperatura real del sistema EVA
Sistema de medición compatible	MS-R (copa MB2 y MB3)
Dispositivo de medición compatible	RM100 PLUS, RM200 PLUS y DSR 500
Suministro de Voltaje	90-240 va c 50/60 hz
Dimensiones y peso	L610 x W340 x H653 mm Peso: 16 kg

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango de Temperatura (°C)

[De 12 a 60](#)

COTECNO