

CURADO DE ESPECÍMENES DE MORTERO



SKU: N / A | **Categorías:** [Almacenamiento de Humedad en Prismas de Mortero](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Curado de Especímenes de

Mortero[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

- Armario de humidificación para mortero.
- Prismas en moldes de tres cuadrillas y cubos.
- EN 196-1, ASTM C109
- Temperatura de curado: + 20 ° C +/- 1 ° C
- Humedad: 95% ± 3%
- Control electrónico ajustable para temperatura y humedad
- Material: Acero inoxidable
- Con 6 armarios telescópicos.
- Capacidad total de curado:
 - acc. a EN 196-1 40.1 x 40 x 160 mm
 - 4 x 6 = 24 moldes
 - acc. a ASTM C109 50 x 50 x 50 mm
 - 10 x 6 = 60 moldes
- Oscuro. (wxdxh) 1400 x 800 x 1730 mm
- Peso: 350 kg.
- 230 V / 50 Hz / 1200 W[/vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO