

DETECTOR DE POROSIDAD POSITEST LPD KIT COMPLETO



SKU: LPDKITC | **Categorías:** [Detector de porosidad](#), [Ensayos no destructivos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El PosiTest LPD es un detector estenopeico de baja tensión que detecta agujeros, picaduras y otras discontinuidades en los sustratos de metal y concreto.

Características principales:

-Incluye el contenido del Kit básico, además de hardware de esponja adaptable y accesorios de extensión en una carcasa rígida.

-Hardware de esponja adaptable:

-- Rectángulo (plano)

-- Rodillo

-- Diámetro interno

-- Esponja de hoja adicional de 20 cm x 20 cm (8 "x 8") para usos personalizados

-- Agente humectante

-Accesorios de extensión

--Las barras de extensión proporcionan un alcance adicional de 0.6 m (2 ')

--Adaptadores universales para extender los rodillos y postes de pintura existentes 12 m (40 ') de cable de tierra 4.5 m (15 ') de cable caliente

--Poste de tierra magnético -Rango de espesor 0 - 500 μm (0 - 20 mils)-Rango de temperatura -10 a 50 ° C (14 a 122 ° F)-

Duración de la batería > 150 h (dependiendo del tipo de batería)-Clasificación del IP cumple o excede IP65-

-Dimensiones: 27 x 6 x 5,5 cm (10.6 "x 2.3" x 2.1 ") sin varita y Peso 180 g (6.4 oz.) Sin baterías

-Voltaje: 9V \pm 5% con Sensibilidad: 90k \pm 3%

-Voltaje: 67.5V \pm 5% con Sensibilidad: 90k \pm 3%

-Voltaje: 67.5V \pm 5% con Sensibilidad: 90k \pm 3%

-Voltaje: 90V \pm 5% con Sensibilidad: 400k \pm 3%

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO