

DOSIFICACIÓN DE LLENADO PARA UNGÜENTO



Una característica silenciosa del accesorio de Dosificación de llenado para ungüento es un ajuste fácil, una extracción rápida de la bomba y la tolva de carga para la limpieza. La máquina es adecuada para llenar sin goteo y con precisión, ungüentos, cremas, emulsión farmacéutica y cosmética, pasta de dientes, pinturas al óleo, mermelada, ketchup y productos similares en tubos, frascos, botellas, envases de plástico, etc., la capacidad de este accesorio entre 1000 y 1200 rellenos por hora.

SKU: B-01-24-02-03-0100 | **Categorías:** [Accesorios para motores principales](#), [Equipos de llenado y dosificación](#), [Equipos de uso múltiple](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La dosificación estándar varía de 10 a 200 ML. con la unidad se entregan boquillas de llenado con ID de 2, 4 y 8 mm. La tolva tiene una capacidad de 18 litros, y todas las partes en contacto con el material a llenar son de acero inoxidable. Este accesorio es adecuado para colocarlo en nuestra unidad principal de ambos.

Especificaciones técnicas

Código Del Producto

B-01-24-02-03-0100

Modelo	BellDosLleung-16
Capacidad de llenado	1200 llenados / hora.- Manualmente
Capacidad de la tolva	5 Ltrs./Opcional - 18 Ltrs.
Tolva	16 SWG, SS 316
Acabado de superficie	Acabado espejo - RA 0,10 micras (interior) Acabado mate - grano 150 (exterior)
Empaquetadura de	Silicona de grado alimenticio
Cuerpo principal	Revestimiento de polvo de aluminio
Peso neto (kg)	18 Kg
Peso bruto (kg)	16 Kg
Dimensiones	22 'x 17.5 "x 30" pulgadas
Embalaje	35 "x 27" x 22 "pulgadas

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO