

ELECTRODO DE PROCESO SERIE - 62



- La serie 62 es un electrodo en línea (medición continua) de uso general y fácil de instalar que ofrece un gran diámetro exterior que lo hace fácil de agarrar y aumenta el volumen de electrolito interno en los tipos de sensores aplicables. Es un electrodo asequible para muchas aplicaciones de agua, como agua potable, agua industrial, acuicultura, instalaciones de tanques o usos relacionados.
- **Características:**
- Las roscas NPT de 3/4 "en la parte delantera y trasera permiten instalaciones sumergibles o dentro de la tubería.
- Disponible para: pH, ORP, OD, conductividad, temperatura

SKU: BellEleProc-62 | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [Oxígeno disuelto](#), [pH](#), [Proceso / Industrial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Opciones de carcasa: Kynar® - PVDF (fluoruro de polivinilideno), ABS
- Codificación de colores disponible para diferentes parámetros
- Conector fBNC integral para instalación sin cables, o, agregue un cable
- La clasificación de temperatura depende del material utilizado, para diversas aplicaciones industriales

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO