

ELECTRODO DE PROCESO - SERIE 66



- La serie 66 es un popular electrodo en línea (medición continua) de servicio pesado que ofrece comodidad y rendimiento para muchas aplicaciones industriales de agua.
- **Características:**
- Las roscas de 3/4 "NPT (opcional de 1" NPT también) en la parte delantera y trasera permiten instalaciones sumergibles o dentro de la tubería. Diámetro exterior en forma de hexágono para facilitar el uso de la herramienta.
- Disponible para: pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura
- Opciones de carcasa : Kynar® - PVDF (fluoruro de polivinilideno)
- La protección del sensor disponible y las "partes planas" del tubo del cuerpo facilitan el ajuste o el aflojamiento con una herramienta
- Muy compatible con productos químicos y resistente a los impactos.
- Espacio suficiente dentro del tubo del cuerpo para preamplificadores u otros convertidores de señal (dentro de las limitaciones)

SKU: BellEleProcSer-66 | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [ORP](#), [Oxígeno disuelto](#), [pH](#), [Proceso / Industrial](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO