

ELEMENTO DE MEMBRANA DE ÓSMOSIS INVERSA - MEMBRANAS AXEON 208125 HF5-2514



- Petróleo y gas: productos refinados, prefiltración, disolventes agresivos
- Industria general - baño de metalización, aguas residuales
- Alimentos y bebidas - agua de proceso de prefiltración

SKU: 208125 | **Categorías:** [Filtración Axeon](#), [Lenntech](#), [Membranas Axeon](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Número de piezas: 208125

Especificaciones

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Marca | Membranas Axeon |
| Tipo | Energía ultrabaja |
| Porcentaje medio de rechazo de NaCl | 98.5 % |
| Presión máxima kPa | 5.52 |
| Presión máxima psi | 80 |
| Temperatura máxima ° C | 37.8 |
| Temperatura máxima ° F | 95 |
| Flujo gpd | 225 |
| Caudal m3 / día | 0.85 |
| Dimensiones / Pesos | |
| Longitud en pulgadas | 14 |
| Longitud en cm | 35.6 |



Filtración Axeon

Axeon fabrica membranas para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. Las membranas ofrecen confiabilidad, alto rendimiento y entregan resultados consistentes.

Características y beneficios

- Altas tasas de rechazo
- Altas capacidades de flujo
- Calidad superior y ahorro de costos
- Rendimiento mejorado del sistema
- Consumo de energía ultra bajo
- Presiones (aplicadas bajas).
- Probado al vacío individualmente

Funcionalidad

- Productos químicos de alta pureza
- Agua embotellada
- Productos farmacéuticos, cosméticos

Aplicaciones Típicas

- Electrónica - agua de refrigeración, agua condensada
- Generación de energía - aguas residuales
- Productos químicos: prefiltración de ácidos, agua de proceso, alcoholes, disolventes
- Agua de proceso
- Petróleo y gas: productos refinados, prefiltración, disolventes agresivos
- Industria general - baño de metalización, aguas residuales
- Alimentos y bebidas - agua de proceso de prefiltración

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO