

ENFRIADOR DE RECIRCULACIÓN C 900



- Temperatura de funcionamiento de -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$
- 250 W de potencia de refrigeración
- Indicador de nivel de llenado para un llenado sencillo
- Bajo consumo de energía

Enfriador de circulación con diseño compacto y tamaño reducido | un accesorio ideal para aplicaciones que requieren disipación de calor. Fácil de llenar y cuenta con un teclado a prueba de salpicaduras.

SKU: C 900 | **Categorías:** [Equipo de laboratorio](#), [KNF](#) | **Etiquetas:** [Evaporación rotatoria](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles técnicos](#)
- [Aplicaciones](#)
- [Características](#)
- [Descargas](#)

Peso	27 kg
Temperatura de medios permitida	-10- 40 ° C
Temperatura ambiente permitida	5- 40 ° C

- Evaporación rotatoria

Beneficios

- Temperatura de funcionamiento de -10 ° C a + 40 ° C
- 250 W de potencia de refrigeración
- Indicador de nivel de llenado para un llenado sencillo
- Bajo consumo de energía
- Teclado a prueba de salpicaduras con indicador LED de temperatura
- Ranuras de ventilación frontales para espacio en la mesa
- [Hoja de datos Lab C 900 PDF \(142 KB\)](#)
- [Manual de funcionamiento C 900 PDF \(1 MB\)](#)

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Especificación:

[Enfriador de recirculación](#)

COTECNO